



TDP-225 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

以最小空间 发挥最大可能 以最低成本 创造最大价值



产品主要特色

- 高质量双层ABS塑料外壳
- 可容纳5英寸外径纸卷
- 打印速度最快可达每秒5英寸
- 203 dpi 与 300 dpi分辨率
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 标准配备串行埠及USB 2.0端口
- 内建microSD卡内存扩展槽，可扩充至4 GB内存容量
- 选配件齐全：液晶屏幕显示器、内建式以太网服务器、卷标剥离装置、切刀模块、蓝牙模块、单机操作键盘
- Cerner认证

应用市场

- 珠宝标签
- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 医疗样本标示
- 药品病历标示
- 文件资产管理
- 仓储管理标签
- 文件资产管理

TDP-225 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

机型	TDP-225	TDP-324
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)	12点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式	
最大打印速度	127毫米 (5") /秒	102毫米 (4") /秒
最大打印宽度	54 毫米 (2.13")	48 毫米 (1.89")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	双层ABS塑料	
体积尺寸	109 毫米 (宽) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (长) 4.29" (宽) x 6.73" (高) x 8.23" (长)	
重量	1.2 公斤 (2.65 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米 (5") 外径	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网网络服务器 (经销商选配) • 蓝牙 (客户选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W 	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等 (外卷式)	
纸张宽度	15 ~ 60毫米 (0.59" ~ 2.36")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38毫米 (1" ~ 1.5")	
标签长度	10 ~ 2,286毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 	
出厂选配	<ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 内建以太网网络打印服务器 • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) 	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3165 7379
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 99597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
 电话: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是泰翰科技股份有限公司的注册商标。
 泰翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
 上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
 请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.