



TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

商用机种超值首选



产品主要特色

- 每秒 5 英寸打印速度
- 双马达设计
- 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购 3 英寸纸卷轴
- 标准传输接口：USB 2.0 端口
- 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言
- 内建可重设大小的向量字体

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 仓储管理标签
- 吊牌/价格卡印制

TTP-244 PRO – 桌上型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-244 Pro |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5")/ 秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 110 毫米 (4.33") 外径 |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (电源、错误、待机) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式) • 碳带用尽传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券...等 (外卷式) |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TÜV/Safety、CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 |
| 出厂选配 | • 并列埠 (Parallel) 与串行埠 (RS-232) |
| 经销商选配 | 无 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 3" 纸卷轴 • SD 内存卡插槽模块 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度**
TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.