



TTP-246M PRO 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

高速打印 卓越性能



产品主要特色

- USB 2.0、串行埠与并端口之标准通讯接口
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- LCD 显示器与 6 个面板操作按键
- 4 MB Flash 与 8 MB SDRAM 之内存
- 每秒可达 203 毫米 (8英寸) 之打印速度
- 32 位高效处理器
- TSPL-EZ™ 人性化高阶打印机语言，撰写程序轻松上手
- 完整的选购配件：USB host 可搭配键盘或扫描仪、PS/2 键盘接口、内建式以太网络服务器、卷标剥离模块、卷标回卷模块、GPIO 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、多款切刀选择

应用市场

- 工厂用户大量打印
- 各类医药用标示
- 自动化系统之标准卷标
- 食品加工业标示
- 运输票券印制及管理
- 物流仓储管理
- 价格标示、吊牌打印
- 水洗标
- 珠宝电子产品卷标

TTP-246M PRO 系列 - 工业型热感式/热转式条形码打印机

机型	经济款	
	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
分辨率	8点/毫米(203 DPI)	12点/毫米(300 DPI)
打印模式	热转式/热感式	
最大打印速度	203毫米(8")/秒	152毫米(6")/秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	104毫米(4.09")
最大打印长度	2,286毫米(90")	1,016毫米(40")
机壳	铝合金铸造; 金属外壳; 含透明窗口设计	
体积尺寸	270毫米(宽) x 308毫米(高) x 505毫米(长) 10.63"(宽) x 12.13"(高) x 19.88"(长)	
重量	15公斤(33.07磅)	
内部纸卷最大尺寸	208.3毫米(8.2") 外径	
碳带	600公尺, 最大90毫米外径, 1"碳带滚动条(内卷式和外卷式碳带皆适用)	
碳带宽度	25.4毫米 ~ 114.3毫米(1" ~ 4.5")	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (经销商选配) 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • USB 2.0 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配) • PS/2 键盘接口 (经销商选配) • 内建式以太网服务器 (经销商选配) • GPIO (经销商选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) 	
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 3.3A, 80W	
操作面板	显示屏 128 x 64 像素及背光显示	
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮(Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPLEZ™ (相容于EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标...等(外卷式)	
纸张宽度	25.4 ~ 118毫米(1" ~ 4.6")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.30毫米(2.36 ~ 11.81密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")	
标签长度	5 ~ 2,286毫米(0.20" ~ 90")	5 ~ 1,016毫米(0.20" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 5 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB	
环境规范	符合 RoHS, WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 	
出厂选配	• 无	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 卷标回卷模块(包含卷标回卷导板及内部标签回卷器) • 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离传感器) • 多功能接口模块: <ul style="list-style-type: none"> • 模块 1: 包含内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 • 模块 2: 包含 USB host、内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 • 模块 3: 包含 GPIO 接口模块、USB host、内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 一般切刀(闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀(旋转式) • 水洗标切刀(旋转式) • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) 	



- 总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office
电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述机种规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.