



TTP-244CE - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

卓越品質 與 經濟價位 兩者兼得



產品主要特色

- 體積輕巧、節省空間
- 32 位元高效處理器
- 記憶體容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 配備 SD 卡插槽，記憶體擴充最高可達 4 GB (進階版)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 完整的傳輸介面：串列埠、並列埠、USB 2.0 以及乙太網路列印伺服器 (進階版)
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ™，指令集支援 Eltron® 和 Zebra®

應用市場

- 零售商品標籤
- 票券收據列印
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 產品標籤、倉儲管理
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示

TTP-244CE - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TTP-244CE (標準版)	TTP-244CE (進階版)
解析度	8 點 / 毫米 (203 DPI)	
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	102 毫米 (4") / 秒	
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	202 毫米 (寬) x 173 毫米 (高) x 258 毫米 (長) 7.95" (寬) x 6.81" (高) x 10.16" (長)	
重量	2.3 公斤 (5.07 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	110公尺, 最大 40 毫米外徑, 0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.57" - 4.33")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • 內建式乙太網路伺服器 • 藍牙 (客戶選配)
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 印字頭抬起感測器 	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL, ZPL, ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙...等 (外捲式)	
紙張寬度	20 - 112 毫米 (0.79" - 4.4")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米 (2.36 - 7.48 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38.1 毫米 (1" - 1.5")	
標籤長度	10 - 2,286 毫米 (0.39" - 90")	
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度 (非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度 (非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV / Safety、CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 • USB 傳輸線 • 電源線 	
出廠選配	• 即時時鐘 (RTC)	
經銷商選配	無	<ul style="list-style-type: none"> • 閘刀式切刀 (全切式與半切式) • 標籤剝離感測器
客戶選配	• 外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸)	<ul style="list-style-type: none"> • 外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸) • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面)



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: acap_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: acap_sales@tscprinters.com